



TŘÍFÁZOVÉ STATICKÉ ELEKTROMĚRY

Provedení na lištu DIN

Typ elektroměru	EMU30.1M	EMU30.2M	EMU30.x(y)-4	EMU 30.x(y)7
Třída/připojení	2 / přímé i nepřímé	2 / přímé i nepřímé	2 / přímé i nepřímé	2 / přímé i nepřímé
Základní proud I_b - zapojení nepřímé	5 A	5 A	5 A nebo 1 A	5 A nebo 1 A
Maximální proud I_{max} - zapojení nepřímé	6 A	6 A	6 A nebo 1,2 A	6 A nebo 1,2 A
Napětí	3 x 230/400 V; 3 x 127/220 V; 3 x 63/110 V	3 x 230/400 V; 3 x 127/220 V; 3 x 63/110 V	3 x 230/400 V; 3 x 127/220 V; 3 x 57,7/100 V	3 x 230/400 V; 3 x 127/220 V; 3 x 57,7/100 V
Kmitočet	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Počet tarifů	1	2	max 4	max 4
Zobrazení, počet znaků	elektromechanické počítadlo, 7 míst	elektromechanické počítadlo, 7 míst	LCD, 7 míst	LCD, 7 míst
Konstanta	10 000 imp/kWh	10 000 imp/kWh	10 000 imp/kWh	10 000 imp/kWh
Přepínání tarifů	-	230 V	230 V	230 V
Krytí *	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51
Pracovní teplota	-10 až +50°C	-10 až +50°C	-10 až +50°C	-10 až +50°C
Pulsní výstup	S0	S0	S0	2x S0 **
Vyčtení registrů	-	-	optorozhraní	optorozhraní
Komunikace	-	-	volitelně s RS 485	volitelně s RS 485
Montáž	na lištu DIN	na lištu DIN	na lištu DIN	na lištu DIN
Další funkce			Široká škála volených parametrů a zobrazení	Široká škála volených parametrů a zobrazení orientačně měření i jalové energie



* s krytem svorkovnice krytí IP 51, bez krytu svorkovnice IP 20.

** po dohodě s výrobcem lze dodat 3 S0